


8700

Fraise de skiving pour taillage intérieur et extérieur



Matière	Vc non rev.	Vc rev.	Brut	Revêtu	Rev. recomm.
Acier 20AP	70	90	■	□	TRIO (PO)
Acier Law 100X	70	90	■	□	TRIO (PO)
Acier au carbone (Finemac)	50	60	■	■	TRIO (PO)
4C27A	60	70	■	■	TRIO (PO)
CK45	80	90	■	■	TRIO (PO)
316L	60	70	■	■	TRIO (PO)
Autre Inox	60	70	■	■	TRIO (PO)
Laiton avec plomb	150	170	■	-	SOLO (DA)
Laiton sans plomb	150	170	■	□	SOLO (DA)
CuBe	100	120	■	□	SOLO (DA)
Maillechort	120	140	■	□	SOLO (DA)
Bronze	120	140	■	□	SOLO (DA)
Aluminium	200	220	■	-	SOLO (DA)
Titane	80	90	■	-	-

pas adapté - adapté □ très adapté ■

Tolérances d_2 : H3 e : ± 0.01

Disponible brut ou revêtu



Topping

CARB

$m \geq 0.050$

Non topping en option

Circulaire

Modules standards: 0.050 à 1.000. Autres modules : sur demande

d_1	e	d_2	d_3	l_2
20-25	12	10	18	10
25-32	12	10	18	10

Autres dimensions sur demande.

Z: selon pièce à tailler

Sur tige

Modules standards: 0.050 à 1.000. Autres modules : sur demande

d_1	e	D	L
2-4	0.5-1.0	4	38
3-6	1.0-2.0	6	51
6-8	2.0-3.0	8	61
8-12	3.0	10	61
12-20	3.0-4.0	10	61

Autres dimensions sur demande.

d_2 et l_2 : selon pièce à tailler

